

Houtontgrijzer is een sterk reinigingsproduct dat hout voor buiten nieuw leven inblaast. Het product is gebruiksklaar zodat de reiniger gemakkelijk kan aangebracht worden, zelfs op verticale oppervlakken. Houtontgrijzer dringt diep in het hout en verwijdert vuil, oude olielagen en vergrijsd hout. Voor een optimale bescherming moet het hout na het reinigen behandeld worden met Exterior Wood Oil.

- **Hoge viscositeit**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Diepe reiniging**
- **Druipt niet**
- **Verwijdert vuil en vergrijzing**



Toepassingsgebied

Houtontgrijzer is geschikt voor houten buitenterrassen, gevelbekleding, schuttingen, tuinmeubilair, tuinhuisen enz.

Gebruik

Vorbereiden

Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of hoge temperaturen. Maak het oppervlak veegschoon. Gebruik veel water en maak het hout door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.

Houtontgrijzer is gebruiksklaar en hoeft niet verdund worden.

Behandelen

Het hout moet doornat zijn voordat Houtontgrijzer wordt aangebracht. Gebruik een borstel, rol of verfspuit om Houtontgrijzer in een gelijkmatige, gladde laag aan te brengen en laat de reiniger inwerken. Boen het hout na circa 15-20 minuten met een stevige borstel. We adviseren om de WOCA siliciumcarbidborstel te gebruiken voor goede resultaten. Spoel Houtontgrijzer na met veel water en een stevige borstel. Het hout moet minstens 48 uur drogen voordat WOCA Exterior Wood Oil aangebracht wordt.

Opmerking

Polijst het oppervlak met een schuurpad met korrel 180-240 om een volledig glad oppervlak te krijgen voordat de olie wordt aangebracht.

Droogtijden

Droogtijden

48 uur bij 15 -20 °C



Technische gegevens

Dichtheid	1,02 kg/L
PH-waarde	<1
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 10-25 °C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer
Verbruik	Circa 8-10 m ² /L
Kleuren	Transparant, licht witte tint
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	Vorstvrij en beschermd tegen direct zonlicht
Gevarenetiket	Bewaar dit product uit de buurt van metaal om corrosie te voorkomen.
Verpakking	2.5 L - 5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gereedschap	Borstel, rol of verfspuit
-------------	---------------------------

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Nederland BV is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Nederland BV behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.